

SATTLER

LIGHT IN NEW DIMENSIONS

REINIGUNGSANLEITUNG

REINIGUNGSSET

1 x weiße Baumwoll-Handschuhe
2 x Mikrofasertücher

Die Leuchte besteht aus einem gepulverten Aluminiumprofil und einem opalen Diffusor.

Keine handelsüblichen Reinigungsmittel verwenden!!

Weißer Baumwollhandschuhe sind für das Reinigungspersonal bei der Reinigung obligatorisch.

Leuchten **mit stromführenden Seilen** müssen vor der Reinigung **ausgeschaltet** werden.

Grundsätzlich empfiehlt es sich die Leuchte vor dem Reinigen von der Stromzufuhr zu trennen und abkühlen zu lassen.



REINIGUNG ALUMINIUMPROFIL – PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Tränken Sie eines der Mikrofasertücher mit sauberem Wasser, so dass es feucht ist.

Wischen Sie mit leichtem Druck über die Aluminiumoberfläche, um Staub oder Flecken zu entfernen. Diese sollten sich relativ leicht entfernen lassen, da die Beschichtung die Bildung hartnäckiger Flecken erschwert.



REINIGUNG ALUMINIUMPROFIL – POLIERTE OBERFLÄCHEN

Sie haben sich für eine Leuchte mit einer hochwertigen **handpolierten Oberfläche** entschieden.

Diese anspruchsvolle Art der Verarbeitung erfordert echte Handwerkskunst, die leichte Bürstenspuren hinterlassen kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist ein Merkmal handwerklicher Kunst.

Reinigen Sie diese Oberflächen ausschließlich mit einem weichen, sauberen und trockenen Baumwolltuch.



REINIGEN DES DIFFUSORS

Tränken Sie ein anderes Mikrofaser-tücher mit sauberem Wasser, so dass es feucht ist. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch.

Wir empfehlen für diesen Teil die Verwendung von antistatischen Reinigungsmitteln für Kunststoffe, die viele Vorteile haben, lesen Sie bitte genau die Gebrauchsanweisung des Mittels, das Sie verwenden werden.

Befeuchten Sie ein weiches Reinigungstuch mit einem antistatischen Reinigungsmittel für Kunststoffe und reinigen Sie damit die Fläche des Diffusors im Kreuzgang. Lassen Sie den entstandenen Film anschließend lufttrocknen - nicht trocken reiben.

Denken Sie daran: Verwenden Sie **keine** Reinigungsmittel mit Scheuer- oder Lösungsmitteln, um den Diffusor zu reinigen.

REINIGUNG DES AKUSTIKSTOFFS

Der Akustikstoff kann mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt oder bei leichter Verschmutzung abgesaugt werden.

Sollte diese Behandlung nicht ausreichen, kann der Stoff von der Leuchte abgenommen und bei 30°C gewaschen werden.

Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, dürfen nur autorisierte Techniker den Stoff abnehmen und wieder anbringen.

Waschanleitung:



SATTLER

LIGHT IN NEW DIMENSIONS

Bei Rückfragen zur Reinigung der Leuchten
setzen Sie sich bitte mit unserer Zentrale in Verbindung:

+49 (0) 7161 / 920 193 – 0
info@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com